



# Programkonstruktion

## Moment 8 Om abstrakta datatyper och binära sökträd

### Tabeller

En viktig tillämpning är tabellen – att ifrån en "nyckel" kunna ta fram ett "tabellvärde". Ett typiskt exempel är en telefonkatalog:

#### Avdelningen för datalogi

- Andersson, Arne, professor i datalogi, 1022
- Björklund, Henrik, doktorand, 1023
- Bol, Roland, universitetslektor, 7606
- Eriksson, Lars-Henrik, universitetslektor, 1057
- Flener, Pierre, universitetslektor, 1028
- Fomkin, Ruslan, doktorand, 1062



### Implementering av tabellen

En tabell implementeras naturligen som en lista:

```
val datalogi =
[("Andersson, Arne",("professor i Datalogi",1022)),
 ("Björklund, Henrik",("doktorand",1023)),
 ("Bol, Roland",("universitetslektor",7606)),
 ("Eriksson, Lars-Henrik",("universitetslektor",1057)),
 ("Flener, Pierre",("universitetslektor",1028)),
 ("Fomkin, Ruslan",("doktorand",1062)),
 .....] : (string * (string*int)) list;
```



Listans typ blir alltså (nyckeltyp\*värdetyp) list  
En invariant är att varje nyckel förekommer *högst en gång*.

### Operationer på tabellen

- Skapa en tom tabell (empty)
- Lägg in en uppgift i tabellen (update)
- Hämta ett värde från tabellen (lookup)
- Tag bort en uppgift från tabellen (remove)

Exempel:

```
lookup("Bol, Roland",datalogi) =
    SOME ("universitetslektor",7606)
lookup("Anka, Kalle",datalogi) = NONE
```

### Tabellprogrammet – lookup

```
(* lookup(key,table)
TYPE: 'a*('a*'b) list -> 'b option
PRE: table är en korrekt tabell.
POST: SOME v om key finns i table och v är
motsvarande värde. NONE annars. *)
(* VARIANT: längden hos table *)
fun lookup(_,[]) = NONE
| lookup(key,(key',value)::rest) =
  if key = key' then
    SOME value
  else
    lookup(key,rest);
```

### Tabellprogrammet – empty, update

```
val empty = [];

(* update(key,value,table)
TYPE: 'a*'b*('a*'b) list -> ('a*'b) list
PRE: table är en korrekt tabell.
POST: Tabellen table uppdaterad med värdet
value för nyckeln key *)
(* VARIANT: längden av table *)
fun update(key, value, []) = [(key,value)]
| update(key, value, (key',value')::rest) =
  if key = key' then
    (key,value)::rest
  else
    (key',value')::update(key,value,rest);
```

Observera att update respekterar datastrukturinvarianten – att varje nyckel förekommer *högst en gång* i tabellen.

## Tabellprogrammet – remove

```
(* remove(key,table)
  TYPE: 'a*('a*'b) list -> ('a*'b) list
  PRE: table är en korrekt tabell.
  POST: Tabellen table med uppgiften om nyckeln
        key borttagen *)
(* VARIANT: längden av table *)
fun remove(key, []) = []
  | remove(key, (key',value)::rest) =
    if key = key' then
      rest
    else
      (key',value)::remove(key,rest);
```

Observera att även `remove` respekterar datastrukturinvarianten.

## Tabelltyper

Observera att tabellfunktionerna alla blir polymorfa:

```
empty: ('a*'b) list
lookup : 'a*('a*'b) list -> 'b option
update : 'a*'b*('a*'b) list -> ('a*'b) list
remove : 'a*('a*'b) list -> ('a*'b) list
```

Anledningen är att programmet aldrig utför någon *operation* på nycklar eller värden (bara likhetsjämförelser på nycklar) och därför inte bryr sig om vilka typer dessa har.

Tabellerna får alltså typer på formen ('a\*'b) list.

Exempeltabellen hade typen (string\*(string\*int)) list, vilket är en *instans* av den polymorfa tabelltypen ovan.

PK 2007/08 moment 8

Sida 7

Uppdaterad 2007-10-18

PK 2007/08 moment 8

Sida 8

Uppdaterad 2007-10-18

## Tabellkomplexitet

En tabell med  $n$  nycklar representeras av en lista med  $n$  element.

För att slå i tabellen måste man i genomsnitt söka igenom halva listan – dvs  $n/2$  rekursiva anrop av `lookup`.

En lista med en miljon nycklar kräver i genomsnitt 500 000 anrop av `lookup` för att göra en tabellslagning. Detta är inte bra i praktiken.

Tidsåtgången för `lookup` är alltså proportionell mot antalet nycklar i tabellen. Komplexiteten hos `lookup` är  $O(n)$ .

Samma resonemang gäller `update` och `remove`.

PK 2007/08 moment 8

Sida 9

Uppdaterad 2007-10-18

## Abstrakta datatyper

Vid användningen av en tabell enligt ovan utförs alla uppgifter av de olika tabellfunktionerna. Ett program som använder tabeller behöver alltså *inte känna till* att en tabell är representerad som en lista.

Vill man ha en annan representation av tabellen (t.ex. för snabbare åtkomst!) så behöver man inte ändra programmet som *använder* tabellen, bara tabellfunktionerna har *samma funktionsspecifikation!* Det är också lättare att se till att invarianten uppfylls eftersom bara tabellfunktionerna kan skapa/ändra tabeller.

En datatyp med denna egenskap kallas för en *abstrakt datatyp* eftersom man har *abstraherat bort* hur datatypen *representeras* (listan i vårt fall) och bara ser på hur den *används* (funktionerna).

PK 2007/08 moment 8

Sida 9

Uppdaterad 2007-10-18

PK 2007/08 moment 8

Sida 10

Uppdaterad 2007-10-18

## Stöd för dataabstraktion i ML

```
abstype datatypdeklaration
with
  deklARATIONER
end;

Konstruktorerna i datatypsdeklarationen blir osynliga och oåtkomliga utom mellan with och end.

abstype ('a,'b) table = Table of ('a*'b) list
with
  val empty = Table [];
  fun update(key,value,Table table) = ...;
  fun lookup(key,Table table) = ...;
  fun remove(key,Table table) = ...;
end;

empty, update etc. kallas för datatypens primitiver.
```

PK 2007/08 moment 8

Sida 11

Uppdaterad 2007-10-18

## Olika sorters primitiver

Man brukar skilja på

- Konstruktorer – primitiver som konstruerar nya värden av den abstrakta datatypen (t.ex. `update`)
- Selektorer – primitiver som hämtar delar av värden (t.ex. `lookup`)
- Predikat – primitiver som gör tester eller jämförelser på värden.

Gränserna mellan dessa är dock inte skarp.

PK 2007/08 moment 8

Sida 11

Uppdaterad 2007-10-18

PK 2007/08 moment 8

Sida 12

Uppdaterad 2007-10-18

## Intern dokumentation av abstrakta datatyper

Inte bara funktioner utan också datatyper behöver dokumenteras. Varje `abstype` skall förses med en kommentar liknande en funktionsspecifikation som har två delar:

- En beskrivning av hur data är representerat
- Datastrukturinvarianten

Alla definitioner av värden som inte är funktioner skall också dokumenteras med

- Namn på värdet
- Vårdets typ
- Beskrivning av vad värdet representerar

PK 2007/08 moment 8

Sida 13

Uppdaterad 2007-10-18

## Datatypsspecifikationer

```
abstype ('a','b) table = Table of ('a*'b) list
(* REPRESENTATION CONVENTION:
   En tabell representeras som en lista där
   elementen är tabellrader. Varje tabellrad
   representeras av en tupel (nyckel,tabellvärde)
   REPRESENTATION INVARIANT:
   Ingen nyckel får finnas i mer än en tabellrad
*)
with
(* empty
   TYPE: ('a*'b) table
   VALUE: En tom tabell *)
val empty = Table [];
(* funktionsspec för update ... *)
fun update(key,value,table)...
...etc...
end;
```

PK 2007/08 moment 8

Sida 14

Uppdaterad 2007-10-18

## Nackdelar med dataabstraktion

- Man kan bara göra sådant som är förutsett.  
Exempel: Om man vill veta om tabellen är *tom*, så går inte det!  
(En lösning kan vara att lägga till en primitiv som ger tillbaka all information i tabellen i ett bestämt format, t.ex. som en lista.)
- Man kan förlora prestanda i vissa fall.  
Exempel: Om man *vet* att en nyckel inte finns i tabellen så kan man lägga in en ny uppgift för nyckeln i *konstant tid* genom att skriva `(x,y)::table` i stället för `update(x,y,table)`.
- Eftersom konstruktörerna för den abstrakta datatypen inte går att använda (annat än av primitiverna) så kan man inte använda dem i matchning, vilket *kan* ge mer svårlästa program.

PK 2007/08 moment 8

Sida 15

Uppdaterad 2007-10-18

## Likhetstyper

Abstrakta datatyper i ML är *inte likhetstyper*.  
Värden med samma "beteende" kan ha olika representation!

Exempel:

```
val tab1 = update("A",1,update("B",2,empty));
val tab2 = update("B",2,update("A",1,empty));
```

`tab1` och `tab2` är nu bundna till tabeller med *samma information*.  
Men `tab1≠tab2`, därför att listorna har elementen i *olika ordning*.

För att förhindra misstag *tillåter inte* ML jämförelser mellan värden av abstrakta datatyper (utanför `with ... end`).

För att jämföra sådana värden måste man skriva en primitiv för jämförelsen som då kan ta hänsyn till att representationen skiljer.

PK 2007/08 moment 8

Sida 16

Uppdaterad 2007-10-18

## Sammanfattning av abstraktion

**Definitionsabstraktion** – ett värde ersätts av ett symboliskt namn  
`x < maximum` i stället för `x < 100`

(vitsen är bättre läsbarhet och att behöver man ändra `maximum` räcker det med att ändra på ett ställe – där `maximum` definieras.)

**Funktionsabstraktion** – ett uttryck görs oberoende av specifika data  
`(fn x => x+1)y` i stället för `y+1`

(vitsen är att `(fn x => x+1)` kan namnges och användas i många olika sammanhang – ofta även bättre läsbarhet.)

**Dataabstraktion** – ett program görs oberoende av specifik datarepresentation  
`update(x,y,table)` i stället för `(x,y)::table`

(vitsen är att man kan förändra representationen utan att ändra programmet, lättare att uppfylla invarianter, ofta bättre läsbarhet.)


PK 2007/08 moment 8

Sida 17

Uppdaterad 2007-10-18

## Trädrepresentation

Tabellinformation kan lagras i träd i stället för i listor.



Varje nod innehåller en nyckel och motsvarande värde.  
Detta träd representerar en tabell med nycklarna 1, 2, 4, 6, 7 och 9.  
(Här och i fortsättningen visas bara nycklarna i figurerna – inte värden.)

PK 2007/08 moment 8


Sida 18

Uppdaterad 2007-10-18

## Binära sökträd

Ett binärt träd kallas för ett *binärt sökträd* om den har invarianten:

- Alla noder i vänster delträd har nycklar med lägre värden än rotnodens nyckel.
- Alla noder i höger delträd har nycklar med högre värden än rotnodens nyckel
- Dessa villkor gäller även för varje delträd



PK 2007/08 moment 8


Sida 19

Uppdaterad 2007-10-18

## Sökning i binära sökträd

Sök efter nyckeln 6. Starta vid roten.

Vid varje nod väljer man vänster eller höger sökträd beroende på om det man söker efter är mindre eller större än nodens nyckel.



PK 2007/08 moment 8

Sida 20

Uppdaterad 2007-10-18

## Deklaration av binära sökträd

```

abstype ('a,'b) table =
  Empty
  | Bintree of 'a*'b*('a,'b) table*('a,'b) table
(* REPRESENTATION CONVENTION:
  Ett tomt träd representeras av Empty. Varje icke-tomt
  träd representeras av Bintree(k,v,l,r), där k är
  nyckeln, v är tabellvärdet, l är vänster delträd och r
  är höger delträd.
  REPRESENTATION INVARIANT:
  Alla nycklar i vänster resp. höger delträd
  måste vara mindre resp. större än k *)
with
  (* empty
  TYPE: ('a*'b) table
  VALUE: Ett tomt träd *)
  val empty = Empty;
  fun update .....;
  fun lookup .....;
  fun remove .....;
  fun toList .....;
end;
  
```

PK 2007/08 moment 8

Sida 21

Uppdaterad 2007-10-18

## Funktionen lookup

```

(* lookup(key, table)
  TYPE: (Se kommentar nedan)
  PRE: table är ett sökträd
  POST: SOME v om key finns i table och v är
  motsvarande värde. NONE annars. *)
(* VARIANT: Största djupet hos ett löv i table *)
fun lookup(key, Empty) = NONE
  | lookup(key, Bintree(key', value, left, right)) =
  if key = key' then
    SOME value
  else if key < key' then
    lookup(key, left)
  else
    lookup(key, right);
  
```

Man skulle önska att typen hos lookup var

```

'a*('a,'b) table -> 'b option, men i praktiken blir den
int*(int,'a) table -> 'a option (se bild 25)
  
```

PK 2007/08 moment 8

Sida 22

Uppdaterad 2007-10-18

## Körexempel

```

lookup(6, Bintree(4, "v4",
  Bintree(2, "v2",
    Bintree(1, "v1", Empty, Empty),
    Empty),
  Bintree(7, "v7",
    Bintree(6, "v6", Empty, Empty),
    Bintree(9, "v9", Empty, Empty))))
-> if 6 = 4 then
  SOME "v4"
else if 6 < 4 then
  lookup(6, Bintree(2, "v2",
    Bintree(1, "v1", Empty, Empty),
    Empty))
else
  lookup(6, Bintree(7, "v7",
    Bintree(6, "v6", Empty, Empty),
    Bintree(9, "v9", Empty, Empty)))
  
```

PK 2007/08 moment 8

Sida 23

Uppdaterad 2007-10-18

## Körexempel (forts.)

```

-> lookup(6, Bintree(7, "v7",
  Bintree(6, "v6", Empty, Empty),
  Bintree(9, "v9", Empty, Empty)))
-> if 6 = 7 then
  SOME "v7"
else if 6 < 7 then
  lookup(6, Bintree(6, "v6", Empty, Empty))
else
  lookup(6, Bintree(9, "v9", Empty, Empty))
-> if 6 = 6 then
  SOME "v6"
else if 6 < 6 then
  lookup(6, Empty)
else
  lookup(6, Empty)
-> SOME "v6"
  
```

PK 2007/08 moment 8

Sida 24

Uppdaterad 2007-10-18

## Ett problem med typerna

Läser man in programmet för binära sökträd i ML så ser man att typen för t.ex. lookup blir

```
int * (int, 'a) table -> 'a option
...alltså inte polymorf i nyckeltypen!
```

Anledningen är att ML måste storleksjämföra nycklar och därför känna till deras typ. Vårt program fungerar bara med en bestämd nyckeltyp. (Inte nödvändigtvis int – alla typer som kan storleksjämföras, t.ex. string, kan också användas.)

Detta problem kan man lösa med *högre ordningens funktioner* (kursmoment 9).

PK 2007/08 moment 8

Sida 25

Uppdaterad 2007-10-18

## Tidkomplexitet för binära sökträd

Om alla "nivåer" i trädet är fyllda så innehåller ett träd med  $n$  nivåer  $2^n - 1$  noder. För att söka efter en nyckel behöver man bara besöka så många noder som motsvarar antalet nivåer.

Antalet rekursiva anrop för ett träd  $2^n - 1$  noder är alltså  $n$ .

Tidsåtgången är proportionell mot logaritmen av antalet nycklar –  $O(\log n)$ .

Ett träd med en miljon nycklar kräver c:a 20 rekursiva anrop av lookup – jämför med 500 000 som krävdes när tabellen representerades som en lista.

Detta förutsätter att trädet är "välbalanserat" – mera senare...


PK 2007/08 moment 8

Sida 26

Uppdaterad 2007-10-18

## Uppdatering av binära sökträd

För att sätta in nyckeln 3: Sök efter den och sätt in den där den borde ha funnits:



PK 2007/08 moment 8

Sida 27

Uppdaterad 2007-10-18

## Funktionen update

```
(* update(key,value,table)
  TYPE: 'a*'b*('a,'b) table -> ('a,'b) table
  PRE: table är ett sökträd
  POST: Tabellen table uppdaterad med värdet
        value för nyckeln key *)
(* VARIANT: största djupet av ett löv i table *)
fun update(key,value,Empty) =
  Bintree(key,value,Empty,Empty)
| update(key,value,
  Bintree(key',value',left,right)) =
  if key = key' then
    Bintree(key,value,left,right)
  else if key < key' then
    Bintree(key,value,
      update(key,value,left),right)
  else
    Bintree(key,value,
      left,update(key,value,right));
```


PK 2007/08 moment 8

Sida 28

Uppdaterad 2007-10-18

## Obalans

Sätter man i tur och ordning in 1, 2, 4, 6, 7 och 9 i ett tomt sökträd så får man:



Detta är ett kraftigt *obalanserat* träd. I praktiken en lista, vilket ger samma tidsåtgång för sökning som i en lista – linjärt i storleken.

För att binära sökträd skall vara praktiskt användbara måste de *balanseras om* efter uppdateringar.

Balanserade sökträd behandlas i nästa kurs (AD1).

PK 2007/08 moment 8

Sida 29

Uppdaterad 2007-10-18

## Funktionen toList

Ibland vill man hämta ut informationen i ett träd som en lista.

```
(* toList table
  TYPE: ('a,'b) table-> ('a*'b) list
  PRE: (inget)
  POST: En lista av alla nyckel-värde-par i
        tabellen i inorder. *)
(* VARIANT: Största djupet av något löv i table *)
fun toList Empty = []
| toList(Bintree(key,value,left,right)) =
  toList left @ (key,value) :: toList right;
```

toList går igenom (*traverserar*) hela trädet för att samla information från noderna och bygga en lista.

I detta fall "besöker" man vänster delträd först, sedan rotnoden, sedan höger delträd – *inorder*-traversering.

PK 2007/08 moment 8

Sida 30

Uppdaterad 2007-10-18

## Mer om traversering

`toList` "besöker" vänster delträd först, sedan rotnoden, sedan höger delträd – *inorder*-traversering.

Notera att listan som `toList` returnerar är *sorterad*. Genom att bygga ett sökträd med en mängd data och sedan göra om det till en lista i *inorder* så har man *sorterat* datamängden!

*preorder*-traversering – man besöker först rotnoden, sedan vänster delträd, sedan höger.

*postorder*-traversering – man besöker först vänster delträd, sedan höger, sedan rotnoden.